

やま と
大和しっくいシリーズ

STOP

壁・下地の生活シミ

アクカッター

— シミ・アク止め剤 —

水性

アクカッターは

刷毛やローラーで簡単に塗ることができます。



壁に染み込んでいる湿気汚れ・油汚れ・タバコのヤニ等に有効。しっくいや仕上げ材を塗る前に、下地の汚れが浮き出ないための重要な処理剤です。



シックハウス対策
建築基準法適合建材

ホルムアルデヒド放散等級

日本建築仕上材工業会登録

登録番号

1404028

放散等級

F☆☆☆☆



畑中産業株式会社

アクカットは低臭で安全な下地処理材です。 シミ・アクを止め、下地の強度を高めるシーラーです。

F★★★★
ホルムアルデヒド
放散等級

様々な下地に対応！



クロス



聚楽壁



ベニヤ板・石膏ボード



モルタル・その他

抜群のアク止め効果！



右側にはタバコのヤニ、左側には
コーヒーを染み込ませた合板を使っ
て試験。中段には素地の上に直接
しっくい、下段にははアクカット
で処理後、しっくいを塗り、アク
・シミの様子を見ていきます。

↓ 2カ月経っても…



アクカット処理した部分はシミ・アクが全く出ていません！

用途

- 内装塗り替え時の下地処理。クロス、聚楽壁、石膏ボード、モルタル等の下地のアク及びシミを止めると同時に下地の補強。

使用方法

- 本製品をご使用される前に、マスキングテープ・マスキング・ビニールシート・新聞紙等で床や柱等塗ってはいけない部分を保護して下さい。
- 下地の汚れがひどい場合は、必ず汚れを落としてからお使い下さい。
- 原液は薄めず、使用する前はよく攪拌してローラー、コテバケ、ハケ等で塗布して下さい。基本的に1回塗りですが、1回でアク又はシミが止まらない場合は、乾燥後、更に重ねて塗布して下さい。

ご注意

- 下地により塗布の回数は異なります。
- 本製品を他のシーラーと絶対に混ぜないで下さい。
- 下地により塗布㎡数は異なりますのでご注意下さい。

◆標準仕様

品名	アクカット
用途目的	アク・シミ止め。壁を塗り替える際の前処理
適用下地	モルタル、クロス等石膏ボード、合板
使用量	100～150g/㎡

※使用量は目安です。予想されるアク・シミの強さ、下地の吸込み、脆弱度により増減します。

◆性状

主成分	アクリル
イオン性	カチオン
蒸発残分(%)	39.0
粘度 (mPa・s/25℃)	20
pH	4.5



畑中産業株式会社

【本場】〒635-0093 奈良県大和高田市磯野 469-2
TEL:0745-52-5060 FAX:0745-52-9010
【東京営業所】〒353-0001 埼玉県志木市上宗岡 3-17-8
TEL:048-472-2809 FAX:048-472-4309
E-MAIL:info@e-hatanaka.com
URL:http://www.e-hatanaka.com

■取扱店■